

Подъёмное оборудование для агрегатного участка

1. Оборудование для подъёма грузовиков и автобусов при снятии узлов и агрегатов автомобиля.

- гидравлический домкрат



Производитель – Германия.

Грузоподъёмность – 8000 кг

Минимальная высота – 180мм

Максимальная высота – 960мм!!!

Габариты – 1830x475x350мм

Масса - 160кг.

- электромеханический подкатной подъёмник



Производитель – Германия.

Грузоподъёмность (колонны) – 3000 кг

Максимальная высота – 900мм

Масса колонны - 145кг.

2. Подъёмное оборудование для снятия, установки и перемещения узлов и агрегатов коммерческого транспорта.

- порталный мобильный кран



Производитель – Германия

Грузоподъёмность – до 3200кг

Пролёт между колоннами – до 5,5 метров

- Г-образный стационарный кран



Производитель – Германия

Грузоподъёмность – от 50 до 3200кг

Способ установки – настенная или напольная



- агрегатный платформенный подъёмник

1. Подъёмники Blitz (Германия)



Серия Master Gear. Электрогидравлический ход под нагрузкой с управлением нажимными кнопками (вверх и вниз), ручной гидравлический точный ход на подъемниках Master Gear 0.5/1.0 контролируется гидравликой с накачкой ногой (встроенный спускной тормозной клапан обеспечивает точный контроль скорости опускания), опорная плита VarioDesk имеет возможности регулировки смещения ± 20 мм по оси x и y, а также по скату $\pm 2^\circ$ (только Master Gear 1.0/2.0), расположение отверстий позволяет монтировать специфичные для автомобиля средства. Стоимость в зависимости от грузоподъёмности : 1,0т - 6786, 2,0т - 13740 евро.

Рекомендация по выбору: Универсальная платформа с гидроприводом . Имеет регулировки по высоте, в плоскости во всех направлениях и оси стола. Полностью ножное управление. Рекомендуется для снятия двигателей, коробок передач и других агрегатов, где требуется высокая производительность.

2. Подъёмники PFAFF (Германия)



Производитель – Германия.

Грузоподъёмность – 150 – 1250кг,

Высота подъёма – 720 -1900мм,

Привод – ножной гидравлический или электрогидравлический.