





Пресс для обслуживания колес погрузчиков с цельнолитыми шинами (Россия).

| ПШ150 и ПШ250 | ПШ120 |
|--|---|
|  |  |
| УСИЛИЕ: | |
| ПШ150 - 150 т, ПШ250 – 250 т. | ПШ120 - 120 т. |
| ХОД ШТОКА: | |
| ПШ150 – 500мм, ПШ250-600мм | ПШ120 – 400мм |
| ПРИВОД/ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ: | |
| Электрогидравлический / до 300бар (ручной распределитель) | Пневмогидравлический/до 700бар (электрический распределитель) |
| ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ КОЛЕСА (ДИАМЕТР ДИСКА/ШИРИНА КОЛЕСА/ДИАМЕТР КОЛЕСА) | |
| ПШ150: 8"-20" / до 400 мм / до 1300мм ПШ250: 8"-24" / до 450 мм / до 1500мм | 8"-15"/ до 360мм/до 1000мм |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: | |
| -Пресс с электрогидравлической станцией, -Комплект приспособлений, -Подъемное устройство (г/п – 400кг), -Паспорт. | -Пресс с пневмогидравлической станцией, -Комплект приспособлений, -Паспорт. ПО ЗАКАЗУ : подъемное устройство. |
| РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА) | |
| ПШ150 -1750мм/1250мм/2700мм ПШ250 - 1950мм/1502мм/3050мм | ПШ120 – 1200мм/***/2345мм |
| МАССА | |
| ПШ150 – 2370кг, ПШ250 – 3090кг. | ПШ120 – 1050кг. |

